

RANKO

DER ZAUN.



ECO-TORE

MADE
IN 
GERMANY

ECO-TORE

DIE PREISWERTE ALTERNATIVE

Für Gärten mit Doppelstabmattenzäunen stellen **RANKO Eco-Tore** die optimale Lösung dar: Die Tore sind erhältlich mit einem Quadratrohrrahmen 40/40 mm und einer Doppelstabmattenfüllung vom Typ 6/5/6 mit einer Maschenweite von ca. 50 x 200 mm.

Die Pfosten der Stärke 60 x 60 mm sind universell als Band- oder Anschlagpfosten einsetzbar und ausgestattet mit Zaunanschlusswinkeln für Doppelstabmatten. Die Öffnungsrichtung (DIN links oder rechts) ist beim Einbau wählbar.

In der einflügeligen Variante sind die Tore mit einer Standardbreite von 1000 mm erhältlich, in der zweiflügeligen mit 3000 mm.

Aufgrund einer Feuerverzinkung nach DIN ISO EN 1461 wird beim Eco-Tor ein optimaler Korrosionsschutz erzielt. Durch eine Beschichtung nach der RAL-Farbpalette lässt sich die Toranlage individuellen Wünschen anpassen.



TECHNISCHE DETAILS

- Lieferbare Höhen:** 800 – 2000 mm
- Lieferbare Breiten:** 1000 mm (1-flg.) / 3000 mm (2-flg.)
- Rahmen:** 40/40 mm
- Füllung:** Doppelstabmatte Typ 6/5/6 mm
- Öffnungswinkel:** maximal ca. 115°
- Öffnungsrichtung:** DIN rechts / DIN links verwendbar
- Ausstattung:** Rohrrahmenschloss (ohne Profilzylinder), Leichtmetalldrücker, Bänder M12 x 110 mm, Anschlag aus Metall
- Standardfarben:** Anthrazit RAL 7016, Moosgrün RAL 6005

Weitere RAL-Farben auf Anfrage.

Änderungen vorbehalten. Maßangaben sind ca.-Angaben.

86-240709



Die Pfosten der Stärke 60 x 60 mm sind universell als Band- oder Anschlagpfosten einsetzbar.



Bei 2-flg. Toren: Bodenhülse zum Einbetonieren und gesicherter Bodenriegel.



Feuerverzinkt und pulverbeschichtet - wahlweise in Anthrazit oder Moosgrün.



Die ökonomische Torlösung für Doppelstabmattenzäune.